

MEETINSTRUCTIES SCREENDOEK MET ZUIGNAPPEN

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw doek op maat voor plaatsing op de ruit?
 In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor jouw nieuwe zonweringdoek.

- 1** Meet de breedte en hoogte op van de binnenkant van het kozijn (dagmaat) zoals we je in de afbeelding hier rechts laten zien. Dit zijn de randen van de ruit. Maten opgegeven in mm! Bij een ondiep kozijn (tot 20 mm diep) adviseren wij:
- tel 20 mm op bij de hoogte en 20 mm bij de breedte. Hierdoor is de kans op kieren kleiner. **Let op:** de kans op kieren is nog steeds aanwezig maar ook kan het doek in de hoeken omkrullen van het kozijn.

- 2** Bereken het aantal zeilringen en zuignappen. Om te bepalen hoeveel zuignappen je nodig hebt adviseren wij je om rekening te houden met een afstand tussen de zuignappen van maximaal 750 mm in de breedte en van maximaal 950 mm in de hoogte van het doek. De zeilringen voor de zuignappen worden in het doek op ongeveer 40 mm uit de kant geplaatst.

Let op:

- De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn de uiteindelijke maten van het doek, wij corrigeren deze maten niet! Op alle doeken geldt een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters. Zie ook de productspecificatie voor de toegestane afwijktolerantie voor het betreffende doek.
- Ons advies is om het doek met de zuignappen op de ruit te plaatsen en **niet** op het kozijn.
- Plaatsing van de zeilringen is volgens de schematische weergave zoals hiernaast is weergegeven.
- Het advies is de ruit goed te reinigen voor het doek met de zuignappen wordt bevestigd. Dit zorgt voor het beste resultaat.
- De bevestiging van zuignappen is getest onder normale weersomstandigheden. Worden er rukwinden en storm verwacht adviseren wij hert doek even naar binnen te halen.

